Охотничье ружье МЦ 111 с боковыми замками на боковых пластинах

Тройное запирание блока стволов охотничьего ружья МЦ 111-12

Верхнее запирание ружья МЦ 111 включает крюк на казенном срезе стволов и задвижку

Охотничье ружье МЦ 110 с замками в колодке

Модели **МЦ 111** и **МЦ 110** с блоком горизонталь-но спаренных стволов представляют собой классиче-ские ружья. Все они имеют тройное запирание блока стволов в колодке: нижнее — двойной рамкой на под-ствольные крюки, верхнее — задвижкой.

Двуствольное внутрикурковое ружье 12-го калибра с горизонтально расположенными стволами. Модификация модели **МЦ 11**. Выпускается с 1968 г. Самое дорогое отечественное оружие высшего класса, изготавливается только в штучном исполнении. Масса ружья 3,0-3,4 кг, стволы и цевье отъемные. Ложа из ореха, прямая или пистолетная, с выступом под щеку или без него. Длина стволов 725-750 мм стволы изготавливаются из легированной стали), длина патронника 70 мм. Габаритные размеры 1172x55x193 мм, масса - 3,3 кг. Дульные сужения стандартные - правый - получок (0,5 мм), левый - чок (1,0 мм).

Модель **МЦ 111-12-07** может комплектоваться сменными нарезными стволами длиной 650 мм под патрон 7,62x51 мм. Конструкция и прочность нарезных стволов позволяют применять для стрельбы патроны иностранного производства .308 Win. Стволы оснащены оптическим прицелом 2-7 x 42. Кронштейн оптического прицела позволяет в случае необходимости производить прицеливание через «туннель» с открытого прицела, состоящего из мушки и двух целиков (на дальность 100 и 300 м). «Сведение» нарезных стволов осуществлено посредством специальной технологии, обеспечивающей при выстреле на дальности 100 м из обоих стволов такое расположение пробоин, которое закрывается габаритами ствольной коробки.

Соединение стволов с коробкой осуществляется посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья, задвижки и рамки запирания, входящей в паз подствольного крюка. Рычаг отпирания находится сверху.

Ружье имеет наиболее сложный ударно-спусковой механизм. Ударные механизмы типа Дж. Перде (раздельные для каждого ствола) смонтированы на отдельных боковых основаниях (замочных досках), спусковой механизм с двумя (**МЦ 111-12**) или с одним (
МЦ 111-01
) спусковым крючком и селектором очередности выстрелов из правого или левого стволов, который одновременно является предохранителем (при среднем положении его кнопки ружье окажется поставленным на предохранитель). Курки взводятся при открывании стволов и выполнены отдельно от бойков.

Предохранитель неавтоматический, запирает спусковые крючки и имеет интерсепторы. Для выброса стреляных гильз предусмотрен эжектор. Ложа прямой или пистолетной формы, либо «Монте-Карло» из высококачественного ореха.

Ружье имеет отличные баллистические качества, обладает высокой надежностью действия всех узлов и механизмов в различных условиях эксплуатации и повышенной живучестью деталей. По прочности, боевым, эксплуатационным, весовым характеристикам и внешней отделке ружье **МЦ-111** не уступает лучшим зарубежным образцам. Входит в число самых престижных моделей охотничьего оружия, пользующихся высоким авторитетом на мировом оружейном рынке. Индивидуальный заказ на изготовление ружья выполняется в течение двух лет, что обычно для ружей высшего класса.

МЦ 110 – двуствольное внутрикурковое ружье 12-го калибра (**МЦ 110-12**) и 20-го калибра (**МЦ 110-20**
) с горизонтально расположенными стволами на базе М
Ц 10
. Ружье высокого класса (но ниже, чем
МЦ 111
), изготавливается в штучном исполнении по заказам.

Стволы соединены со ствольной коробкой подствольными крюками, осью шарнира, двумя рамками запирания и поперечной планкой. Длина стволов **МЦ 110-12** – 750 мм, **МЦ 110-20**
– 675 мм. Длина патронников 70 мм. Дульные сужения стандартные – получок и чок.

Допустимое эксп-луатационное давление пороховых газов в патроннике МЦ 110-12 - не более 750 кгс/см2. Запирание рамкой Пер-де. Рычаг отпирания расположен сверху. Ствольная ко-робка стальная. Ударно-спусковой механизм с внутренними курками и двумя спусковыми крючками смонтирован на отдельном основании (кроме **МЦ 110-01**). Курки выполнены отдельно от бойков, взводятся одно-временно при открывании стволов. Ружье изготавливает-ся с двумя вариантами ударно-спусковых механизмов: с двумя спусковыми крючками обычного действия или с одним универсальным спусковым крючком (

МЦ 110-01

). Предохранитель запирает спусковые крючки, имеется интерсептор, эжектор и плавный спуск курков. Ложа из оре-ха прямая или пистолетная, с выступом под щеку и без него. Ружье

МЦ 110-1

2 является наиболее удачно сконст-руированной моделью из числа отечественных двустволь-ных ружей с горизонтально расположенными стволами, удостоено Большой золотой медали в 1976 году на ярмар-ке в Загребе. Модификация

МЦ 110-01

отличается наличием одного спускового крючка. Очередность выстрелов устанавливается специальным переключателем. Масса

МЦ 110-12

– 3,1-3,2 кг;

МЦ 110-20

– 2,7-2,9 кг.

Модификации ружья представляют собой штуцеры **МЦ 110-07** и **МЦ 110-09** калибров 7,62 и 9 мм с нарезными каналами стволов и с оптическими прицелами ПО4х34. Масса этих ружей 3,6 кг, длина стволов – 600 мм.

Модель	**МЦ111- 12**	,	**МЦ111- 01**
Калибр	12		
Длина стволов, мм	750		
Длина патронников, мм	70		
Вес ружья, кг	3,3		

Модель	**МЦ111- 07**	**МЦ111- 09**
Калибр	7.62x54R	9x53R
Длина стволов, мм	600	600
Вес штуцера, кг	3,8	3,8

Модель	**МЦ 110-12**	**МЦ 110-20**
Калибр	12	20

Длина стволов, мм	750	675
Длина патронников, мм	70	70
Вес ружья, кг	3,2	2,9

Модель	**МЦ 110-07**	**МЦ 110-09**
Калибр	7.62x54R	9x53R
Длина стволов, мм	600	600
Вес штуцеров, кг	3,7	3,7