

Штуцер МЦ 109 с подкладными замками на боковых пластинах

Узел запирания стволов охотничьего ружья МЦ 109

Штуцер МЦ 250 с подкладными замками на боковых пластинах

Группа штуцеров с блоком нарезных стволов вклю-чает модели **МЦ 109-07**, **МЦ 109-09** и **М Ц 250**
.

МЦ 109 - двуствольное внутрикурковое ружье высшего клас-са с вертикально расположенными стволами 12-го калиб-ра. В отличие от моделей **МЦ 105**, **МЦ 106**, **МЦ 7**, ружье **МЦ 109** имеет, как и ружье **МЦ 111**, раздельные ударные и спусковые механизмы, поэтому в просторечии часто на-зывается «ружьем с полными замками».

Изготавливается в штучном исполнении в двух раз-новидностях **МЦ 109-12** с двумя спусковыми крючками и **МЦ 109-01** с одним спусковым крючком. У **МЦ 109-01** име-ется селектор, переключающий очередность выстрелов из верхнего и нижнего стволов. **МЦ 109** - модификация спортивного ружья **МЦ 9**, выпускавшегося прежде для стрельбы на траншейном стенде. Стволы отъемные, хро-мированные, цевье отъемное. Стволы соединены со стволь-ной коробкой ствольными крюками, осью шарнира, цевь-ем. Длина стволов 750 мм, длина патронников 70 мм; ди-аметр каналов стволов 18,5±0,2 мм. Нижний ствол имеет дульное сужение 0,5 мм; верхний - 1,0 мм. Допустимое эксплуатационное давление пороховых газов в патронни-ках стволов не более 750 кгс/см2.

Запирание двумя рамками. Рычаг отпирания сверху. Ударные механизмы (раздельные для каждого ствола) смон-тированы на отдельных боковых досках, а спусковой ме-ханизм, единый для обоих стволов - на отдельном основа-нии. Если он имеет два спусковых крючка традиционного действия, то имеется возможность безударного спуска кур-ков; в варианте с одним универсальным спусковым крюч-ком механизм

позволяет менять очередность выстрелов при помощи специального переключателя, представляющего собой рычажок около спусковой скобы. Ружья с одним спусковым крючком имеют в индексе цифры «01». Курки отделены от бойков, взводятся при открыва-нии стволов, имеются указатели взведения курков. Гиль-зы извлекаются и отражаются автоматическими эжекторными механизмами. Предохранитель неавтоматический, блокирует спусковые крючки, и имеет перехватыватели курков. Ружье снабжено эжектором. Приклад (различных вариантов исполнения) и отъемное цевье изготавлива-ются из отборных сортов выдержанного ореха. Габарит-ные размеры 1172x55x193. Масса 3,0-3,4 кг.

Ружье **МЦ 109**, как модель высокого класса, подвергается высокохудожественной отделке. Ра-зумеется, модели **МЦ 111** и **МЦ 109**, ввиду сложности и трудоемкости их изготовления и художественной отдел-ки, требующих труда высококвалифицированных мас-теров-оружейников, ложейников, граверов, производятся в единичных количествах, поэтому в продаже весьма ред-ки. Кроме ЦКИБа, модели **МЦ 111** и

МЦ 109

, также в единичных экземплярах, изготавливаются и Тульским оружейным заводом (только с гладкими стволами 12-го калибра). На мировом оружейном рынке ружья

МЦ 111

и

МЦ 109

, как и их предшественники

МЦ 11

и

МЦ 9

, ус-пешно соперничают по своим качествам с самыми пре-стижными моделями известнейших фирм, например та-ких, как английские фирмы «Черчилль», «Босс» и др.

На базе **МЦ 109** создан штуцер **МЦ 109-09** под пат-рон 9x53 мм. В случае изготовления, по специальному заказу, ружья с нарезными стволами каналы стволов и патронники, как и в предыдущих моделях, хромируются. Ружье снабжается открытым и оптическим прицелами. Калибры нарезных стволов стандартные: 7,62 или 9 мм.

Современный **штуцер МЦ250** имеет подкладные замки на боковых пластинах, запирание стволов двумя рамками, спусковой механизм с двумя крючками и оригинальный шпеллерный меха-низм. При взведении шнеллера задний спусковой крючок блокируется, и сдвоенный выстрел ис-ключается.

Модель	**МЦ 109-12**	**МЦ 109-01**
Калибр	12	
Длина стволов, мм	750	
Длина патронников, мм	70	
Вес ружья, кг	3,4	

Модель	**МЦ 109-17**	**МЦ 109-19**
Калибр нижнего ствола	7.62x54R	9x53R
Калибр верхнего ствола	12	12
Длина стволов, мм	650	650
Длина патронника гладкого ствола, мм	70	70
Вес двойника, кг	3.8	3.8

Модель	**МЦ 109-07**	**МЦ 109-09**	**МЦ250**
Калибр	7,62x54R	9x53R	9x53R
Длина стволов, мм	600	600	600
Вес штуцера, кг	3,8	3,8	3,6